FAQs zum Geruchsverschluss-System GVF-100

Verschließt das Geruchsverschluss-System GVF-100 komplett?

Nein! Das Geruchsverschluss-System GVF-100 verschließt das Regen-Fallrohr zu ca. 90%. Dadurch wird die Ventilationsströmung so stark unterbunden, dass sich Gerüche nicht mehr ausbreiten.

Kann das Regenwasser noch abfließen, wenn ein Geruchsverschluss-System GVF-100 verbaut ist?

Ja! Das Geruchsverschluss-System GVF-100 besteht aus einer Silikon-membran, diese öffnet sich wenn Regenwasser zufließt.

Für welche Rohrdurchmesser ist das Geruchsverschluss-System GVF-100 geeignet?

Das Geruchsverschluss-System GVF-100 ist für Rohrdurchmesser von DN 60 bis DN 120 geeignet. Um die Passgenauigkeit zu garantieren muss der genaue Innendurchmesser des Regenfallrohrs bei der Bestellung angegeben werden.

Wie oft muss ich das Geruchsverschluss-System GVF-100 reinigen?

I.d.R. muss das Geruchsverschluss-System gar nicht gereinigt werden.

Wie baue ich das Geruchsverschluss-System GVF-100 ein?

Das geruchsverschluss-System wird durch die Revisionsöffnung des Regenfallrohrs eingeführt und im Regenfallrohr geklemmt.

Wie lange dauert der Einbau?

Der Einbau dauert je nach Art der Revisionsöffnung 5-10 Minuten.

Wie baue ich das Geruchsverschluss-System GVF-100 ein wenn ich keine Revisionsöffnung an meinem Regenfallrohr habe?

Sie können eine Revisionsöffnung an Ihrem Regenfallrohr nachrüsten oder Sie kontaktieren uns – wir finden eine Lösung!